



M.O. : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HURIEL
6 rue des Calaubys – 03380 HURIEL

CONSTRUCTION D'UN GITE HANDICAP
Route de Loze – 03370 CHAZEMAIS

PRO / DCE

C.C.T.P.

AOUT 2015

LOT N°8 – SOLS SOUPLES

Cabinet J.F. BRUN Architecte D.P.L.G.
07, rue des Serruniers - 03 100 MONTLUCON
Tél. : 04 70 28 07 44 Fax : 04 70 03 89 97

OUVRAGES Incombant aux corps d'état	SITUATION	COMPOSITION DES OUVRAGES	Etat des surfaces Liaison et pose Documents de Références
---	-----------	--------------------------	---

LOT N° 8 - SOLS SOUPLES**8 A - PRESCRIPTIONS GENERALES**

Dans les locaux recevant un revêtement en sols plastiques, les chapes devront être lissées par l'entreprise de GROS-ŒUVRE, parfaitement planes, dressées, permettant d'obtenir la planimétrie exigée par l'entreprise chargée des revêtements de sols et réceptionnées par cette dernière. Cette entreprise donnera par écrit, à l'architecte, l'acceptation des supports où elle devra exécuter ses propres travaux, cette réception dégageant la responsabilité de l'entrepreneur du GROS-ŒUVRE concernant la tenue des ouvrages exécutés par l'entrepreneur ci-dessus cité.

Toutes imperfections dues au mauvais état de surface de la dalle seront à la charge de l'entrepreneur de GROS-ŒUVRE.

Nettoyage

Tous les revêtements de sols seront parfaitement nettoyés immédiatement après leur pose, les locaux seront balayés et les déchets évacués du bâtiment et conduits à la décharge publique.

Protection

Tous les revêtements de sols devront être protégés très soigneusement et ce, jusqu'au jour de la réception provisoire.

L'entrepreneur sera responsable de toutes les dégradations apportées à ses ouvrages.

Échantillons

A l'ouverture du chantier, les échantillons devront être présentés à l'architecte pour le choix des matériaux et de leur teinte.

Garantie

L'entrepreneur du présent lot sera responsable de tout décollement et devra la remise en état de ces sols.

8 B - COMPOSITION DES OUVRAGES

8 B01 Ragrée	- Ensemble rez- de-chaussée sauf parties	Application d'un enduit de ragréage.
-------------------------------	--	--------------------------------------

Il sera tenu compte d'un ragréage de 1,5Kg/m² à la charge du présent lot
Cahier 286 du C.T.S.B. relatif à la préparation des ouvrages en vue de la pose des revêtements de sols minces.
L'entrepreneur du présent lot devra de plus vérifier la qualité et la siccité des supports à couvrir en effectuant leur réception.

Classement P3

L'entrepreneur du présent lot sera responsable des éventuelles coulures et

OUVRAGES Incombant aux corps d'état	SITUATION	COMPOSITION DES OUVRAGES	Etat des surfaces Liaison et pose Documents de Références
8 B02 Sol plastique U3 P3	<p>carrelées (salle à manger, office / rangement, sas, bureau et buanderie)</p> <p>- Ensemble de l'étage</p> <p>- Paliers d'escalier et dessus de marches</p> <p>- Ensemble rez-de-chaussée hors parties carrelées, salles d'eau, salle de bain et chambres</p> <p>- Dégagement étage</p>	<p>Fourniture et pose collée à la colle de résine acrylique en émulsion type MAPEI Mapecryl d'un revêtement de sol P.V.C. compact en lés de 2 mètres type TARKETT Acczent Excellence 3.</p> <p>Marouflage au rouleau après pose du centre vers l'extérieur des lés.</p>	<p>tâches sur les plinthes.</p> <p>Guide de pose du fabricant DTU 53-2 Cahier C.S.T.B. N°2445 Lavage humide pas avant une semaine après pose. Résistance au poinçonnement de 0,03mm M3 (Bfl S1) UPEC U3 P3 E2/3 C2 Traitement polyuréthane Topclean XP Garantie 10 ans</p>
8 B03 Marches	Escalier	Fourniture et pose collée sur marches et contremarches d'un revêtement de sol dito ci-dessus mais U4 type TARKETT Acczent Excellence 4. Nez de marches antidérapantes	Dito 8 B02 sauf UPEC U4 P3 E2/3 C2

OUVRAGES Incombant aux corps d'état	SITUATION	COMPOSITION DES OUVRAGES	Etat des surfaces Liaison et pose Documents de Références
8 B04 Sol plastique U2 SP3	Intérieur Chambres rez- de-chaussée et étage	type TARKETT NM20 coloris contrasté au choix du maître d'œuvre. Fourniture et pose collée dito 8 B02 d'un revêtement de sol PVC mousse en lés de 2 mètres de largeur type TARKETT TX Selection	Dito 8 B02 Finition mate Poinçonnement moyen : 0,14mm. Glissance R10 Affaiblissement acoustique 20dB
8 B05 Sol plastique antidérapant	Salle de bain et Salles d'eau au rez-de-chaussée	Fourniture et pose collée dito 8 B02 d'un revêtement de sol PVC compact à surface grainée antidérapant type Multisafe Aqua classé U3 P3 E2/3 C2. Compatible avec le système Concept Douche de TARKETT.	Résistance à la glissance pieds nus : classe A Pose en 1 seul élément Réaction au feu : Bfl-s1
8 B06 Raccordement aux siphons de sol	Salles d'eau rez- de-chaussée	Raccordement étanche du sol des salles d'eau avec les siphons de sol fournis et posés au lot n°7 Carrelage.	Dessus de siphon à fleur avec le revêtement de sol A réaliser en liaison avec le carreleur
8 B07 Relevé en plinthes	Dito 8 B05	Réalisation en périphérie des pièces d'un relevé en plinthe avec profilé de jonction type PJ 65 hauteur 65mm.	Jonction étanche entre les revêtements de sol et mural.
8 B08 Couvre-joint	Aux jonctions avec les parties carrelées	Fourniture et pose d'un couvre joint inox.	Jonction étanche entre les revêtements de sol et mural.
8 B09 Revêtement mural	Dito 8 B05	Travaux préparatoires, fourniture et pose sur les parois murales en périphérie complète et toute hauteur d'un revêtement résistant à l'eau type TARKETT Aquarelle Wall HFS.	Réaction au feu Bs2, d0 Compris jonction étanche avec 8 B05/07 Compatible avec le système Concept Douche

Construction d'un gîte handicap à Chazemais

OUVRAGES Incombant aux corps d'état	SITUATION	COMPOSITION DES OUVRAGES	Etat des surfaces Liaison et pose Documents de Références
8 B10 Seuil d'étanchéité	Salles d'eau rez- de-chaussée	Fourniture et pose dans l'embrasure des portes d'accès aux salles d'eau d'un seuil d'étanchéité caoutchouc type TARKETT RTS.	Seuil à soufflet central compressible au passage des fauteuils roulants.